

Gaxeta style 4500-HT

Gaxeta Universal para equipamentos de alta velocidade.



Gaxeta universal, foi desenvolvida para equipamentos rotativos de alta velocidade periférica que operem com fluídos cáusticos derivados de petróleo, condensado, água de alimentação de caldeira, licores de cozimento, filtrados, vinhaça, caldo misto, vinho, vinhoto, lodo entre outros.

Seu sistema construtivo e de lubrificação dos fios; promove uma gaxeta de baixíssimo coeficiente de atrito; podendo ser aplicada inclusive em situações com sólidos em suspensão. ótima opção para redução de custos onde normalmente são aplicados gaxetas de grafite com carbono. Nos segmentos siderúrgicos, mineração, alumínio, sucroalcooleiro, petroquímico e papel e celulose. Ideal para uso em bombas, reatores, misturadores, agitadores, depuradores, “hidrapulper” e válvulas de processos.

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

Material

Policarbon - GFC

Faixa de Temperatura:

Mínimo: 200°C

Máxima: 315°C

Resistência Química

Faixa de pH de 0-14

Velocidade Periférica

25m/ seg

Pressão de Operação (bar)

Válvulas 300 bar

Alternativo 250 bar

Rotativo 40 bar



Maiores informações, entre em contato com nosso Departamento Técnico.