






Gaxeta style Thermotex - Fibra Cerâmica

Fibra cerâmica entrelaçada para vedações estáticas.

GAXETA FIBRA CERÂMICA

THERMOTEX 1200 R-Tor	THERMOTEX 1200 R	THERMOTEX 1200 Q	THERMOTEX 1200 Tube	THERMOTEX 1200 FT	THERMOTEX 1200 FT
Construções					
Fio torcido contínuo	Entrelaçamento de uma ou mais camadas	Entrelaçamento de uma ou mais camadas	Pode ser feita com paredes de espessura maiores ou menores	<p>Espessura 2 mm Material ondulado</p> <p><i>(para larguras de 120mm, as fitas são derivadas de tecidos e tem as laterais costuradas).</i></p>	<p>Espessura 3 mm Espessura 5 mm</p> <p><i>(para larguras de 120mm, as fitas são derivadas de tecidos e tem as laterais costuradas).</i></p>
					
Aplicações					
Selagem para pressões baixas, ligonteiras, isolamento de tubulação	Selagem de estufas, fornos, ligonteiras, etc.	Selagem de estufas, fornos, ligonteiras, etc.	Selagem de portas; proteção contra fogo para tubulação e mangueiras	<p>Proteção contra fogo em cabos, mangueiras, tubulações e chaminés industriais.</p> <p><i>As fitas podem ser produzidas na forma serrilhada e também com um lado adesivado.</i></p>	
Faixa de Temperatura 800°C à 1200°C (NiCr)					

* Outras aplicações sob consulta.