



GRAPHITE FT-500

Fitas de Grafite Flexível

Fitas de Grafite Flexível para engaxetamento de haste de válvulas, eixos de bombas e outros equipamentos.

As fitas de Grafite Flexível são apresentadas em três versões:

Grafite Liso com selante	FT-500 LS
Grafite Corrugado com selante	FT-500 CS
Grafite Corrugado sem selante	FT-500 C



Características Técnicas:	Fitas	largura (mm)	Espessura (mm)	Comprimento (mt)
Temperatura (°C): -240°C Neutro Redutor: 3000 ATM Oxidante: 450 Vapor: 650 pH: 0 - 14	FT-500 LS	6,4	0,38	15
	FT-500 CS	12,7	0,38	15
	FT-500 C	25,4	0,38	15

Descrições e Aplicações

Fita Lisa com Adesivo - Fita de puro grafite com superfície lisa, com adesivo, ideal para vedação de conexões roscadas em contato com fluídos em geral. **FT-500 LS**

Fita Corrugada com Adesivo - Fita de puro grafite corrugado, com adesivo, ideal para ser moldada sobre a área de vedação de flanges e revestimentos de juntas dupla camisas. **FT-500 CS**

Fita Corrugada sem Adesivo - Fita de puro grafite corrugado, sem adesivo, ideal para ser enrolada e prensada em hastes de válvulas ou para confecção e anéis Pré-moldados. **FT-500 C**

