



Químicos agressivos em baixas rotações



Aplicação

Para fluidos extremamente corrosivos, tais como; soluções alcalinas e ácidos concentrados.



Fornecimento

Comercializado em carretéis de 0,5Kg, 1Kg, 2Kg, 5Kg e 10Kg; ou mediante solicitações de lances personalizados.

Bitola	mm	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	19,1	22,2	25,4
pol		1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Embalagem		0,5kg		1kg		2kg		e	5kg		5kg	e	10kg

Para informações sobre opções ou requisitos específicos de quantidade, recomendamos que entre em contato com o nosso departamento técnico Sotequi.



Descrição

Fabricado com puro filamento PTFE sem lubrificante. É especificadamente projetada para vedações em haste de válvulas e equipamentos de baixa velocidade periférica. Indicada para serviços em processos químicos onde qualquer tipo de lubrificante não é recomendável.



Benefícios

- Construção: Interlock Braid
- Isenta de Lubrificação
- Livre de Contaminação
- Baixa velocidade periférica
- Opera em soluções ácidas e alcalinas
- Trabalha sem agentes lubrificantes



Conversão

Bitola	Metro	75,00	22,80	13,89	10,00	7,81	6,41	4,55	3,65	2,76	2,34	1,87	0,98
	Pol	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Quantidade		1kg											

PROPRIEDADES TÉCNICAS :

Materiais: PTFE sem lubrificante

ph 0-14

Faixa de Temperatura (°C) Atmosférica -200 até 280

Faixa de Temperatura (°C) em Vapor -

PRESSÃO DE OPERAÇÃO (BAR)

Válvula 250

Alternativo 150

Rotativo 20

Velocidade Periférica m/s 5

