



Para Serviços de baixa exigência em água, ar, fluídos neutros e não abrasivos



Descrição

As gaxetas SFA-43 são macia e de grande resistência mecânica, resilientes e de fácil instalação. Confeccionada com fibra vegetal impregnada em óleo mineral e parafina não agriem o eixo/luva .



Aplicação

indicada em aplicações com equipamentos de uso com água quente, fria, salgada e fluídos neutros e não abrasivos. Ideal para trabalhar em bombas rotativas, alternativas e haste e haste de válvulas. Indicada para utilizações em mineradoras e indústria naval.



Fornecimento

Comercializado em carretéis de 0,5Kg, 1Kg, 2Kg, 5Kg e 10Kg; ou mediante solicitações de lances personalizados.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|--------|------|
| Bitola | mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 |
| | pol | 1/8" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 9/16" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" |
| Embalagem | | 0,5kg | | 1kg | | 2kg | | e 5kg | | 5kg | | e 10kg | |

Para informações sobre opções ou requisitos específicos de quantidade, recomendamos que entre em contato com o nosso departamento técnico Sotequi.

PROPRIEDADES TÉCNICAS :

Materiais: Fibra Vegetal com Óleo Mineral e Parafina

ph 6-8

Faixa de Temperatura (°C) Atmosférica -25 até 100

Faixa de Temperatura (°C) em Vapor -

PRESSÃO DE OPERAÇÃO (BAR)

Válvula 20

Alternativo 15

Rotativo 15

Velocidade Periférica m/s 6

Antes de aplicar os produtos é indispensável uma análise técnica detalhada, avaliando a compatibilidade dos produtos e a aplicação. A STI Sotequi deve ser consultada sobre as recomendações para aplicações específicas. Equívocos na seleção e aplicação dos produtos, podem ocasionar sérios riscos operacionais, não sendo de responsabilidade da STI Sotequi o uso inadequado das informações presentes nesse folheto. As especificações presentes neste folheto estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

